

**Fiche produit**

Article n° G3.032.0302.1

assemblage de câbles GST18i3K1BS 15G 30SW



Article n°	G3.032.0302.1
EAN	4015573720640
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations

**Données techniques**
**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	9,8 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

**matériel**

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	60 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	2,048 kWh

**Dimensions**

longueur totale	3 m
-----------------	-----