

Fiche produit

Article n° 94.425.3003.7

assemblage de câbles BST14I2KFB- 50 30GN01



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 94.425.3003.7 |
| EAN | 4015573459977 |
| Unité de commande | 30 Piece(s) |

certificats/approbations



Données techniques

général

| | |
|---|--------|
| Courant nominal | 3 A |
| Tension nominale | 50 V |
| Tension nominale d'impulsion | 0,8 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Détrompeur mécanique | Oui |
| emboîtable | Oui |
| Couleur de codage / contact support | vert |
| Marquage des pôles | 1+, 2- |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir |

Model

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Section nominale du conducteur | 0,5 mm ² |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| longueur de fil | 9 mm |
| longueur de dénudage | 21 mm |
| Préparation du conducteur de fin | Autre |
| Type de câble | FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8 |
| couleur du câble | vert |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Diamètre du câble | 6,1 mm |
| Version de câble | Femelle - dénudé |
| Type de cordon | câble de connexion |
| Extrémité du câble Version 1 | bus |
| Extrémité du câble version 2 | L'extrémité libre |

matériel

| | |
|---|--------|
| Finition de surface | Doré |
| Sans halogène | Aucun |
| température continue du câble | 70 °C |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |

Dimensions

| | |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 3 m |
|-----------------|-----|