

FORET ACIER HSS PRO COBALT SPECIAL INOX

Parfait pour le perçage de l'acier et l'acier inoxydable. Profil de la tête 135° pour un centrage parfait et une pression de perçage réduite. Affûtage en croix. Haute résistance à la chaleur et à l'usure. 5% cobalt. Queue cylindrique.



DIN
338



Code	Référence	Perçage ø mm	Longueur perçage mm	Longueur totale mm
262401	FC1.0/34	1.0	12	34
262402	FC1.5/40	1.5	18	40
262403	FC2.0/49	2.0	24	49
262404	FC2.5/57	2.5	30	57
262405	FC3.0/61	3.0	33	61
262406	FC3.1/65	3.1	36	65
262407	FC3.2/65	3.2	36	65
262408	FC3.3/65	3.3	36	65
262409	FC3.5/70	3.5	39	70
262410	FC4.0/75	4.0	43	75
262411	FC4.1/75	4.1	43	75
262412	FC4.2/75	4.2	43	75
262413	FC4.3/80	4.3	47	80
262414	FC4.5/80	4.5	47	80
262415	FC4.8/86	4.8	52	86
262416	FC4.9/86	4.9	52	86
262417	FC5.0/86	5.0	52	86
262418	FC5.1/86	5.1	52	86
262419	FC5.5/93	5.5	57	93
262420	FC6.0/93	6.0	57	93
262421	FC6.5/101	6.5	63	101
262422	FC7.0/109	7.0	69	109
262423	FC7.5/109	7.5	69	109
262424	FC8.0/117	8.0	75	117
262425	FC8.5/117	8.5	75	117
262426	FC9.0/125	9.0	81	125
262427	FC9.5/133	9.5	81	125
262428	FC10.0/133	10.0	87	133
262429	FC11.0/142	11.0	94	142
262430	FC12.0/151	12.0	101	151
262431	FC13.0/151	13.0	101	151



COMPOSITIONS

Code	Désignation	Perçage ø mm	Poids Kg
262440	FC019 Coffret 19 forets	1.0 à 10.0 par 0.5	0.60
262441	FC05 Coffret 5 forets	4.0-5.0-6.0-8.0-10	0.16

