



## PSIP70018W

Alimentation LED IP65 700mA non dimmable 2W - 18W

### CARACTÉRISTIQUES

|                         |      |
|-------------------------|------|
| IP                      | IP65 |
| Dimmable                | Non  |
| Puissance nominale      | 18W  |
| Source lumineuse prévue | LED  |

### INSTALLATION

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Double isolation | Oui       |
| Volume SDB       | 1         |
| Courant d'appel  | 12A 100µs |
| Efficacité       | 83%       |
| Poids            | 200g      |
| TBTS             | Oui       |

### ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit

### RÉFÉRENCES

| Références | Description                                       |
|------------|---|
| PSIP70018W | Alimentation LED IP65 700mA non dimmable 2W - 18W |


### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | Courant d'entrée (mA) | Entrée (V)  | Courant de sortie (mA) | Sortie (V) | Facteur de puissance |
|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------|----------------------|
| 18W                | 0,1A                  | 220-240V AC | 700mA                  | 2,5 - 25V  | >0,9                 |




COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

5 ans de garantie prolongée

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

IP65, parfaite pour l'éclairage paysager  
700mA

Non dimmable

Puissance minimale de 2W

Puissance maximale de 18W


Tension d'entrée 220-240 V AC

Double isolation

Design discret et compact

Câble rond pour une installation facile

149mm



24mm



37mm