



Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou de composant	Alimentation puissance
Type de bus	KNX
Information complémentaire	Avec bobine inductrice intégrée

Complémentaires

Pas de 18 mm	4
Support de montage	Rail DIN
[Ue] tension assignée d'emploi	110...230 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Courant de sortie	640 mA
Signalisation locale	LED

Environnement

Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
-------------------------------------	---------------

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Will be Compliant on 4Q2019 Will be Compliant on 4Q2019
REACH	Reference contains SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Disponible

Contractual warranty

Période	18 months
---------	-----------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.