



BFH480E



Bloc différentiel 4P 125A 300mA type haute immunité

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	Gauche ou droite
Nombre de pôles	4 P

Connectivité

Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	NA
---	----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50
--------------------	----

Intensité du courant

Courant différentiel assigné	300 mA
------------------------------	--------

Dimensions

Largeur produit installé	213 mm
--------------------------	--------

Déclenchement

Protégé contre les déclenchements intempestifs	Oui
--	-----

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	1000
--	------

Installation, montage

Couple de serrage	3,5Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	Non applicable
Type de loquet bas pour produits modulaires	Métallique
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
Démontabilité haute pour produits modulaires	Non

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	10 / 70 mm ²
---	-------------------------

Configuration

Temps de déclenchement réglable	Non
---------------------------------	-----

Standards

Texte norme	IEC 61009-1, EN 61009-1
-------------	-------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Type de protection différentielle	A HI

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats

Identification

meta_keyword	Bloc différentiel;Bornes alignées;Simple sortie;Blocs différentiels tertiaire ; Blocs différentiels de protection ; Interrupteurs différentiels ; Disjoncteurs différentiels ; Appareils de protection ;
--------------	--