



QUICKTRONIC® Intelligent DALI DIM T5 1X35/49/80 DIM

Numéro d'article 143721

OSR QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM TL5 1x35W 1x49W 1x80W

Avantages produits: Garantie System+ disponible. Intégration facile dans le luminaire grâce à la même dimension que DALI GI ECG. Fonction Touch DIM® pour grader de façon simple et bon marché la plupart des électronique de gestion . Flux lumineux identique sur courant alternatif ou continu. Gradation de lampes amalgames sans scintillement ni réduction de la durée de vie. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Gradation manuelle sans contrôleur et avec les commutateurs standard. Incl. fonction de mémoire (double clic) et démarrage en douceur. Caractéristiques produit: Fonction de corridor pour le raccordement direct de l'ECG à détecteur de mouvement commun. Fonction Corridor avec le programme de la lumière préprogrammé. Fonction TouchDim ® pour le paramétrage libre de la valeur de fonctionnement. Très faible consommation d'énergie en mode veille: <0,2 W (BAT A1). Durée de vie : > 100 000 h

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage#EG000029
Classe ETIM	Ballast#EC001497
Code produit	143721
Marque	OSRAM
Nom série de produits	QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM T
Type de produit	QTI DALI 1X35/49/80 DIM

Attributs de classification

modèle	électronique
finition multiwatt	Oui
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Oui
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Oui
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Non
pour type de lampe HI	Oui
pour type de lampe HM	Non
pour type de lampe HS	Non
pour type de lampe LS	Non
pour type de lampe T7	Oui
pour type de lampe T16	Oui
pour type de lampe T16-R	Non
pour type de lampe T26	Oui
pour type de lampe T38	Non
pour type de lampe T-R	Oui
pour type de lampe TC-U	Oui
pour type de lampe TC-D	Oui
pour type de lampe TC-DD	Oui
pour type de lampe TC-DEL	Oui
pour type de lampe TC-F	Oui
pour type de lampe TC-L	Oui
pour type de lampe TC-QEL	Non
pour type de lampe TC-S	Oui
pour type de lampe TC-SEL	Oui
pour type de lampe TC-T	Oui
pour type de lampe TC-TEL	Oui
Adapté à la puissance de la lampe (1 lampe) [W]	35 - 80
adapté au nombre de sources lumineuses	1 - 1
adapté à la puissance de la lampe [W]	35 - 35
tension nominale [V]	220 - 240
boîtier	boîtier métallique
serre cable	Non
classe de protection (IP)	IP20

classe de protection	I
longueur [mm]	360
largeur [mm]	30
hauteur [mm]	21
