

// BOUTEILLES DE MÉLANGE ET BALLONS TAMPON

Bouteille isolée réversible : installation à droite ou à gauche de la chaudière.

- Corps acier.
- Manchons taraudés ; piquages supérieurs et inférieurs pour purge d'air, chasse des boues et vidange.



Modèles 100 et 200 L *



Modèles 300 et 500 L *

MODÈLES SUR PIEDS - pose au sol

Modèles 100 et 200 litres.

Instrumentation sur la face avant - 3 piquages F 1/2".

Piquage pour appoint par résistance électrique F 1" 1/2 - (page 39).

Modèles 300 et 500 litres.

Instrumentation sur la face avant - 2 piquages F 1/2".

Piquage pour appoint par résistance électrique 2 piquages F 1" 1/2 - (page 39).

Jaquette skaï bleue - chauffage et climatisation - 4 piquages de chaque côté

Volume (litre)	Hauteur totale (mm)	Ø Extérieur total (mm)	Entraxe piquages	Ø piquages	Quantité palette	Code	Prix
100	954	450	175	1" 1/4	12	BMEL100SK	531,12
200	1 438	510	330	1" 1/4	12	BMEL200SK	633,26
300	1 515	620	275/300	1" 1/2	1	BMEL300SK	829,20
500	1 816	750	350/380/350	2"	1	BMEL500SK	1 102,32



Constante de refroidissement Wh/24h/L/K

BMEL100SK	0,3481
BMEL200SK	0,2325
BMEL300SK	0,1648
BMEL500SK	0,1283

Volume	Volume utile	Watts	Classe ErP
100	95	62	C
200	195	85	C
300	288	89	C
500	428	103	C

INFO * Isolant polyuréthane expansé rigide épaisseur : 100 L = 25 mm, 200 L = 30 mm, 300 L = 35 mm, 500 L = 50 mm.

// ACCESSOIRES



	Raccord	Code poignée bleu	Code poignée rouge	Prix
Vannes à sphère laiton	1"	517006	571006	19,11
Plage de température : -10 °C à +120 °C Pression maxi. : 20 bar	1" 1/4	517007	571007	31,98
	1" 1/2	517008	571008	45,80
	2"	517009	571009	67,49
Thermomètre avec plongeur L 200 - 0 à +120 °C - Cadran Ø 100			Code T100AL200	Prix 32,34
Bouchons fonte galvanisée			Code	Prix
		1" M	290F26	1,90
		1" 1/4 M	290F33	3,89
		1" 1/2 M	290F40	4,72
	2" M	290F50	8,53	