

Fiche produit

Caractéristiques

ABE9C1241M

Telefast - répartiteur passif - IP67 - avec connecteur M12 4 voies - DEL



Principales

Gamme de produits	Advantys ABE9
Fonction produit	Répartiteur passif IP67
Nombre de canaux	4
Raccordement électrique	1 connecteur mâle enfichable 4 connecteurs femelles M12 5 broches
État LED	Statut du canal: 1 DEL par canal (jaune) Puissance ON: 2 LED (vert)

Complémentaires

Nombre de points	8 voies
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC
Courant par voie	4 A
Groupe d'isolement	Catégorie 3 se conformer à VDE 0110
Position de montage	Toutes positions
Mode de fixation	Fixation vis M4
Résistance de contact	5000 $\mu\Omega$
Courant de ligne commune	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Séparation lignes communes	Avec ou sans
Poids du produit	0,06 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP67 se conformer à IEC 529
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-20...80 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Tenue aux vibrations	0,2 gn (f= 57...150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6, FC tests
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à EN 68-2-2 30 gn pour 11 ms se conformer à IEC 68-2-2

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------