

**Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques**

<b>Domaines d'application</b>	Zones d'entrée Couloirs Cages d'escaliers Salles de séjour Hôtels et restaurants Zones résidentielles
<b>Type de luminaire</b>	Hublot mural/plafonnier hublot LED au format rectiligne et cylindrique.
<b>Types de montage</b>	Montage en saillie
<b>Optique du luminaire</b>	À vasque cylindrique en PMMA translucide.
<b>Puissance raccordée</b>	19 W
<b>Power factor</b>	0,90
<b>Température de couleur</b>	4.000 K
<b>Flux lumineux assigné</b>	2.600 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	136 lm/W
<b>Interchangeabilité de la source lumineuse</b>	Yes - interchangeable
<b>Durée de vie</b>	L80 (25 °C) = 50.000 h
<b>Indice rendu couleurs</b>	80
<b>Tolérance de couleur</b>	3 SDCM
<b>le risque photobiologique</b>	Groupe 1 - sans risque
<b>Couleur du luminaire</b>	RAL9016 Blanc signalisation
<b>Corps de luminaire</b>	Corps de luminaire en tôle d'acier.
<b>Version électrique</b>	Avec driver.
<b>Type de raccordement</b>	Borne à fiche
<b>fréquence nominale</b>	50/60 Hz
<b>tension nominale</b>	220 - 240 V
<b>taux de distortion harmonique &lt; %</b>	14 %
<b>Indice de protection</b>	IP20
<b>Indice de protection du compartiment de la lampe</b>	IP40
<b>Classe électrique</b>	I
<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK06
<b>Réaction au feu</b>	650 °C
<b>température ambiante</b>	25 °C
<b>Max. Luminaires un B10</b>	16
<b>Max. Luminaires un B16</b>	26
<b>Max. Luminaires un C10</b>	27
<b>Max. Luminaires un C16</b>	43
<b>Hauteur net</b>	121 mm
<b>Diamètre extérieur</b>	400 mm
<b>Poids</b>	3,0 kg
<b>Diamètre d'encastrement</b>	400 mm


**courbes photométriques**



**Solegra WD1 OTA 2600-840  
TX370727**

■ C0 - C180  
■ C90 - C270


UGR I = 20,7  
UGR q = 20,7  
DIN 5040: B31  
UTE: 0,81 G + 0,19 T  
CEN Flux Code: 40 70 90 81 100 19 45 72 19



**Solegra WD1 OTA 2600-840 + WD1 ZP 01  
TX062773**

■ C0 - C180  
■ C90 - C270


UGR I = 22,3  
UGR q = 22,3  
DIN 5040: A40  
UTE: 0,95 E + 0,05 T  
CEN Flux Code: 46 78 95 95 100 45 77 94 5



**Solegra WD1 OTA 2600-840 + WD1 ZP 03  
TX062774**

■ C0 - C180  
■ C90 - C270


UGR I = 22,3  
UGR q = 22,3  
DIN 5040: A40  
UTE: 0,95 E + 0,05 T  
CEN Flux Code: 46 78 95 95 100 45 77 94 5



**Solegra WD1 OTA 2600-840 + WD1 ZP 05  
TX062775**

■ C0 - C180  
■ C90 - C270


UGR I = 22,3  
UGR q = 22,3  
DIN 5040: A40  
UTE: 0,95 E + 0,05 T  
CEN Flux Code: 46 78 95 95 100 45 77 94 5



**Solegra WD1 OTA 2600-840 + WD1 ZPF-T C1/C  
TX062866**

■ C0 - C180  
■ C90 - C270












UGR I = 20,7  
UGR q = 20,7  
DIN 5040: B31  
UTE: 0,81 G + 0,19 T  
CEN Flux Code: 40 70 90 81 100 19 45 72 19



**Solegra WD1 OTA 2600-840 + ZS A 3075/1500**  
**TX062867** ■ C0 - C180 ■ C90 - C270

UGR I = 20,7  
 UGR q = 20,7  
 DIN 5040: B31  
 UTE: 0,81 G + 0,19 T  
 CEN Flux Code: 40 70 90 81 100 19 45 72 19

### Accessoires commercialisés

Article	Description
 <b>ZAA/01</b> 4601700	Boîte de raccordement au plafond, ronde. blanc.
<b>Solegra ZS A 3075/1500</b> 7130700	Suspension par câble à trois points, à câble d'alimentation transparent
<b>Solegra ZS A 3075/3000</b> 7130900	Suspension par câble à trois points, à câble d'alimentation transparent
<b>Solegra ZS A 3075/6000</b> 7131100	Suspension par câble à trois points, à câble d'alimentation transparent
 <b>Solegra ZS DB 3075/1500</b> 7131300	Kit de câbles pour montage suspendu
 <b>Solegra ZS DB 3075/3000</b> 7131500	Kit de câbles pour montage suspendu
 <b>Solegra ZS DB 3075/6000</b> 7131700	Kit de câbles pour montage suspendu
 <b>Solegra WD1 ZP C1/C 01</b> 7131900	Cache servant à recouvrir le bord des découpes de plafond
 <b>Solegra WD1 ZP 01</b> 7171200	Cadre périphérique décoratif en métal, laquage par poudre, pour format WD1, blanc (RAL 9016).
 <b>Solegra WD1 ZP 03</b> 7171300	Cadre périphérique décoratif en métal, laquage par poudre, pour format WD1, gris argent (RAL 9006).
 <b>Solegra WD1 ZP 05</b> 7171400	Cadre périphérique décoratif en métal, laquage par poudre, pour format WD1, noir (RAL 9005).
 <b>Solegra WD1 ZP CDP 01</b> 7207700	Contour décoratif en métal, doté d'un diffuseur CDP, pour format WD1, blanc (RAL 9016).
 <b>Solegra WD1 ZP CDP 03</b> 7207800	Contour décoratif en métal, doté d'un diffuseur CDP, pour format WD1, gris argent (RAL 9006).
 <b>Solegra WD1 ZP CDP 05</b> 7207900	Contour décoratif en métal, doté d'un diffuseur CDP, pour format WD1, noir (RAL 9005).

### Texte d'appels d'offres

Hublot mural/plafonnier hublot LED au format rectiligne et cylindrique. Un cadre profilé couleur (ZP), décliné en option, permet de personnaliser la surface latérale de la vasque. Pour montage au plafond ou au mur.. Montage suspendu possible avec accessoires optionnels. La fixation du recouvrement au corps du luminaire s'effectue au moyen d'une fermeture à baïonnette, à sécurité anti-rotation et simple d'utilisation. À vasque cylindrique en PMMA translucide. Confort d'éclairage accru dû à l'éclairage décoratif du plafond. Effet lumineux harmonieux grâce à une sortie de lumière uniformément éclairée. Flux lumineux du luminaire 2600 lm, puissance raccordée 19,00 W, rendement lumineux du luminaire 136 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 80$ . Durée de vie assignée moyenne  $L80(t_q 25^\circ C) = 50.000$  h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en tôle d'acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Diamètre de la vasque Ø 400 mm, hauteur du luminaire 121 mm. Température ambiante admissible (ta):  $-20^\circ C - +25^\circ C$ . Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN

60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 3,0 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Instructions de démontage (PDF) du produit disponibles sur : <https://www.trilux.com/EcoDesign>

**EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits**

**Classe d'efficacité énergétique**

**Référence du modèle**

D

86002382