

FR 1,27/ 20-SR - Dispositif antitraction



1399642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1399642>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Dispositif antitraction, nombre de pôles: 20, pas: 1,27 mm, coloris: noir



Avantages

- Assistance à la conception lors du développement des appareils grâce aux données MCAD/ECAD et au service d'échantillonnage gratuit.
- Commande possible de connecteurs pré-équipés : les connecteurs femelles IDC à câble plat permettent l'utilisation immédiate dans l'appareil

Données commerciales

Référence	1399642
Conditionnement	200 Unité(s)
Commande minimum	200 Unité(s)
Clé de vente	AAXZAA
Product key	AAXZAA
GTIN	4063151784980
Poids par pièce (emballage compris)	0,29 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,29 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque sur la documentation	Les documents actuels tels que les modèles 3D, les croquis de familles de produits, les fiches techniques ou les croquis d'emballage sont à disposition dans le centre de téléchargement.
-------------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Dispositif antitraction
Gamme de produits	FR 1,27/...-SR
Nombre de pôles	20
Pas	1,27 mm

Propriétés électriques

Degré de pollution	3
--------------------	---

Dimensions

Pas	1,27 mm
Largeur [w]	16,93 mm
Hauteur [h]	10,75 mm
Longueur [l]	4,95 mm

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Matériau isolant	LCP
Groupe d'isolant	IIIb
IRC selon CEI 60112	150
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Connecteur

Raccordement 1

Matériau isolant	LCP
IRC selon CEI 60112	150

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------

1399642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1399642>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440392
ECLASS-12.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

FR 1,27/ 20-SR - Dispositif antitraction



1399642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1399642>

Accessoires nécessaires

FR 1,27/ 20-FWL - Connecteurs femelles IDC

1378546

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1378546>



Connecteur femelle IDC, intensité nominale: 1,4 A, Tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 20, pas: 1,27 mm, coloris: noir, surface des contacts: Or, type de contact: Connecteur femelle

Accessoires

FR 1,27 CA - Barrette SMD préparée

1498845

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1498845>



Barrette SMD pré-connectorisée, courant de référence: 1,4 A, longueur de câble: Indication au choix (0,05 ... 0,95 m). Vous trouverez des échantillons préconfectionnés à l'onglet « Accessoires ».

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr