

Fiche produit

Caractéristiques

OVA59823

Exiway Smart - kit enca斯特ment faux plafond



Principales

Gamme	Exiway
Fonction produit	Kit montage encastré
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Couleur	Gris

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Exiway Exiway Smartled Bloc autonome d'éclairage de secours
Accessoires associés	Exiway Smart Exiway Smartled
Composition du kit	1 kit montage faux-plafond 2 vis (diamètre: 4 mm 70 mm) 2 rondelle 2 vis (diamètre: 4 mm 55 mm)
Matière	Acier
Largeur	210 mm
Hauteur	170 mm
Profondeur	42 mm
Dimensions du coupe-circuit	225 x 105 mm (Exiway Smart) 278 x 105 mm (Exiway Smartled)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateurs spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.