

Fiche produit

Caractéristiques

NU345030

Unica - prise TV + FM + SAT - 2 mod - Alu - méca seul



Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Prise TV/FM/SAT |
| Fonction de l'appareil | Communication Support d'appareil média |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Type de prise télévision | Individuel |
| Couleur | Aluminium |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Connecteur TV | Mâle CEI 9,52 mm |
| Connecteur FM | IEC femelle 9,52 mm |
| Connecteur SAT | F type |
| Affaiblissement sur un trajet | 2 DB TV/VHF signal 47...75 MHz 2 DB TV/UHF signal 170...862 MHz 2 DB R signal 88...110 MHz 2 dB SAT signal 950...2200 MHz |
| Passage de courant continu | Oui |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Matériau | Plastique anti-UV: plaque centrale |
| Finition de la surface | Satiné |
| Marquage | Avec empreinte |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Profondeur | 42 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur d'encastrement | 33 mm |
| Résistance aux agents chimiques | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |

Environnement

| | |
|--|--------------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK01 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...55 °C |
| Température ambiante de stockage | -25...55 °C |
| Santé et problèmes environnementaux | Halogen free |
| Normes | CE |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 80 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,1 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Poids de l'emballage 2 | 850 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 14 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 26 cm |
| Type d'emballage 3 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 20 |
| Poids de l'emballage 3 | 1,737 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 15 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|