


Fiche produit

Caractéristiques

33834

ComCompact NS - Commande motorisée - pour MCH - 100/130Vca - com - débro



Principales

Nom de l'appareil	MCH
Fonction produit	Télécommande
Fonction de l'appareil	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	Compact Compact NS630b...1600
Type de commande	Communicant
Tension circuit de commande	100...130 V CA 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Extraire
Circuit breaker frame rated current	800 A 1600 A 630 A 1000 A 1250 A





Complémentaires

Type de signal de commande	Maintenu Impulsion
Temps de réponse	< 600 ms (ouvert) < 80 ms (fermé)
Fréquence de fonctionnement maximale	<= 3 cycles par minute
Puissance consommée en VA	180 VA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,162 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,350 dm
Largeur de l'emballage 1	0,900 dm
Longueur de l'emballage 1	0,650 dm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------