

## Fiche produit

### Caractéristiques

# VLVATJ250

## VarSet Tarif Jaune TJ250



### Principales

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tension du réseau             | 400 V CA 50 Hz<br>415 V CA 50 Hz |
| Puissance réactive            | 90 kvar                          |
| Mode opératoire               | Automatique                      |
| Gamme                         | VarSet                           |
| Nom de l'appareil             | VarSet automatique               |
| Type de produit ou équipement | Batterie de condensateurs        |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Niveau de pollution du réseau                    | Non pollué   |
| [Gh/Sn] Taux de pollution harmonique             | 0...15 %   |
| [THDU] Distorsion harmonique totale              | 0...3 %  |
| Séquences du gradin                              | 1.1  |
| Puissance par gradin                             | 45 kvar  |
| Composition du gradin                            | 45 + 45  |
| Emplacement du raccordement                      | Haut   |
| Type de régulateur                               | Varlogic NR6   |
| Capacitor technology                             | EasyCan  |
| Description des pôles                            | 3P   |
| Tolérance sur la valeur de la capacité           | - 5 % à 10 %   |
| [Ui] tension d'isolement                         | 500 V  |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 6 kV   |
| Tension maximale admissible                      | 1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à IEC 60831 |
| Courant permanent maximal [Imp]                  | 1.36 x In à 400...415 V se conformer à IEC 60831           |
| Type de protection                               | Sans protection CVS250B 250 A                              |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 30 kA à 12,5 kA Eff. 1s (Icw)                              |
| Accessibilité                                    | Avant  |
| Couleur  | Grey (RAL 7035)  |
| Maximum weight                                   | 64 kg  |
| Hauteur  | 700 mm   |
| Largeur  | 500 mm   |
| Profondeur                                       | 250 mm   |

### Environnement

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Normes                     | IEC 61921<br>NF EN 61439-2<br>CEI 61439-1 |
| Emplacement de montage     | Intérieur                                 |
| Degré de protection IP     | Environnement: IP31                       |
| Tenue aux chocs (IK)       | IK10                                      |
| Humidité relative          | 0...95 %                                  |
| Altitude de fonctionnement | <= 2000 m                                 |

|  |   |
|--|---|
| Température ambiante de fonctionnement         | -5...40 °C                              |
| Température ambiante moyenne en fonctionnement | 35 °C (annuel)<br>45 °C (sur 24 heures) |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 31,000 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 77,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 80,000 cm |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|