





## KINI

**encastré de plafond extérieur, blanc, LED, 12W, 3000-K, IP65, variable Triac**

L'encastré de plafond variable KINI séduit par son aspect sobre. Son indice de protection IP65 permet de l'utiliser à l'extérieur ou dans les pièces humides. Disponible en blanc et de forme ronde. Équipé d'une puissante LED blanc chaud logée dans un insert orientable et d'une alimentation LED fournie, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000833
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	260 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	850 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

## Source Lumineuse

916383	
--------	---

<b>Sortie lumineuse</b>	directement
<b>Hauteur</b>	6.5 cm
<b>Diamètre</b>	10.8 cm
<b>Poids net</b>	0.343 kg
<b>Poids brut</b>	0.434 kg
<b>Forme de découpe</b>	rond
<b>Profondeur d'encastrement</b>	8.5 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	9 cm
<b>Page du BIG WHITE</b>	709