



HEW400NR

## Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 400A 70kA FTC

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Position du neutre	sans neutre
Nombre de pôles	3 P
Mode de fixation	platine de fixation

#### Fonctions

Bloc de déclenchement	ENERGY
-----------------------	--------

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60
--------------------	-------

#### Intensité du courant

Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)	10 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)	10 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)	10 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2	70 kA

#### Dimensions

Largeur produit installé	140 mm
--------------------------	--------

#### Déclenchement

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms
--------------------------------	-------

#### Installation, montage

Couple de serrage	18Nm
-------------------	------

#### Connexion

Branchement	Connexions frontales
-------------	----------------------

#### Équipement

Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
Nombre contact auxiliaire inverseur	0

#### Cas d'emploi

Catégorie d'emploi	B
--------------------	---

#### Standards

Texte norme	IEC 60947-2
-------------	-------------

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP4X

**Conditions d'utilisation**Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC  
60947-2

3

Altitude

2000 m

**Identification**

meta\_keyword

h3+ ; boîtier moulé ; disjoncteur;Disjoncteurs et  
interrupteurs ; Coupe circuits ; Commutateurs ;  
Sélecteurs ; Contacteurs ;