



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

fréquence nominale	50/60 Hz
tension nominale	220 - 240 V
Indice de protection	IP54
Classe électrique	I
Longueur net	250 mm
Largeur net	500 mm
Hauteur net	700 mm
Poids	19,5 kg

Texte d'appels d'offres

Vous pourrez connecter le kit d'extension LiveLink Premium 1, prêt à l'emploi, au Serveur LiveLink Premium ou aux kits Serveur. Il est livré prêt au raccordement, dans un boîtier. Les composants montés dans le boîtier sur un rail profilé étant précâblés, seuls le câble d'alimentation, les câbles DALI et l'Ethernet devront encore être connectés. Le kit d'extension 2 comporte les composants suivants :

- 6 x Ethernet LiveLink/passerelle DALI
- 1 x Bloc secteur pour Ethernet LiveLink/passerelle DALI
- 1 x Commutateur 8 ports Phoenix Contact, FL Switch SFNB 8TX
- 1 x Commutateur du bloc secteur
- Fusibles
- 1 x Prise de courant
- Prise Ethernet externe
- Borniers de raccordement

Il est compatible avec les composants suivants LiveLink Premium ::

LiveLink Premium Server Kit 1 (TK 10180767)

LiveLink Premium Server Kit 2 (TK 10180769)

LiveLink Premium Server (TK 10180773)

Tension d'entrée 220-230 V

Participant DALI 768

Courant de sortie DALI par ligne DALI d'au maximum 134 mA

Indice de protection : IP66

Longueur de câble DALI d'au maximum 300 m

Section de conducteur DALI admissible 0,5 - 1,5 mm²

Dimensions du boîtier (L x l x H) 250 mm x 500 mm x 700 mm.

Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP54.