

PRODUCT-DETAILS

OTM40F4CMA230V

OTM40F4CMA230V MOTORIZED C/O SWITCH



Informations générales

Extension du type de produit	OTM40F4CMA230V
Code de produit	1SCA120102R1001
EAN	6417019516905
Description courte	OTM40F4CMA230V MOTORIZED C/O SWITCH
Description longue	Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Types OTM630...2500E_ include a storage clip for the handle and spare fuses.

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85365080

Pays d'origine

Finland (FI)

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SCC303003C0201
Instructions et manuels	1SCC303009M0206

Dimensions

Produit Largeur Net	283 mm
Produit Hauteur Net	100 mm
Produit Longueur Net	116 mm
Poids net	1.86 kg

Technique

Rated Operational Current AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A
Rated Operational Current AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A
Rated Operational Current AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A
Rated Operational Power AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 18.5 kW (500 V) 22 kW (690 V) 37 kW
Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th})	$\Theta = 40\text{ °C}$ 40 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 40 A
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	800 V
Tension	800 V
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Motor Operational Voltage	110 ... 240 V AC/DC
Power Loss	1.6 W
Degré de pollution	3
Handle Color	Black
Handle Type	Direct mounted handle

Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Mode de fonctionnement	Front operated
Type de montage	Base mounting
Nombre de pôles	4
Section de câble	2.5 ... 16 mm ²
Indice de protection	Front IP20
Transition Type	Open

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SCC303039D0201
REACH Declaration	1SCC011021D0201

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	115 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	315 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	115 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.86 kg
Emballage Niveau 1 EAN	6417019516905

Classifications

Code de classification d'objet	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601227

Catégories

Produits basse tension → Interrupteurs → Inverseurs de sources et by-pass → Motorized Change-over Switches

