

## FLASH II HIGH BAY LED 100W - 16000 lm - 5000K - IP65



Ref. 100172

Produit : HIGH BAY LED

**Flux sortant : 16 000 lm**

Puissance absorbée : 100W

**\*Dimmable : Oui (0-10V)**

**Uniquement avec le câble fourni et sans le détecteur**

Température couleur : 5000K

Dimensions (Ø x H) : Ø260 x 118 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124429858

Filin de sécurité inclus : 58 cm

Longueur du câble d'alimentation : 30 cm

Connecteur inclus pour installer un détecteur en option

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 160 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +40 °C


Facteur de puissance : > 0.98

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Poids Net : ≈1,76 Kg

### Dimensions



### Accessoires non fournis

Détecteur : Réf.100134

Télécommande pour détecteur : Réf.100135

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.