

Rallonges et enrouleurs à usage domestique



Emb.	Réf.	Rallonges domestiques 2P+T
		Avec éclips de protection qui permettent une insertion facile de la fiche dans la prise et garantissent la sécurité Prise 2P+T - 16 A ergonomique facilitant le débrouillage Câble H 05 VVF 3G 1,5 mm ² Livrées sous blister avec Gencod
5	0 516 00	Long. 3 m Blanc
5	0 516 01	Long. 5 m Blanc
5	0 516 04	Blanc - avec crochet, système d'accrochage et de suspension
5	0 516 10	Noir
5	0 516 02	Long. 10 m Blanc
		Enrouleurs à usage domestique - 250 V\sim
		Conformes à la norme NF EN 61242 - A 12 Avec éclips de protection
		Capacité moyenne - 2P+T - 10/16 A 3000 W en 230 V \sim (câble entièrement déroulé) Avec protection thermique à réarmement manuel 4 prises 2P+T de raccordement supplémentaire Câble 3G 1,5 mm ² H 05 VVF Avec poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage Livrés avec étiquette avec Gencod
5	0 909 70	10 m
5	0 909 71	15 m

Rallonges caoutchouc pour chantier



Conformes aux recommandations de l'OPPBTB (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)
Livrées avec étiquette avec Gencod

Emb.	Réf.	Rallonges "prêtes à l'emploi"
		Avec fiche 2P+T - 16 A - IP 44 - IK 08 et prolongateur ergonomique en caoutchouc Résistance au choc et au frottement Prolongateur équipé d'éclips de protection et bouchon Câble H 07 RNF 3G 1,5 mm ² Noir
		Câble 5 m
10	0 516 25	5 m - standard
10	0 516 29	5 m - avec double prolongateur
		Câble 10 m
5	0 516 26	10 m - standard
5	0 516 30	10 m - avec double prolongateur
		Rallonges à câbler
		Pour outillage électroportatif Cordon caoutchouc H 07 RNF équipé d'une fiche moulée
		2P - 16 A Classe II Câble 2 x 1 mm ² Pour appareil 10 A maxi (2300 W)
10	0 516 31	3 m
10	0 516 32	5 m
		2P+T - 16 A Câble 3G 1,5 mm ² Pour appareil 16 A maxi (3680 W)
10	0 516 34	3 m
10	0 516 35	5 m
		Rallonge multiprises "pieuvre" prête à l'emploi
5	0 505 77	2P+T - 16 A - IK 10 Avec 1 fiche et 3 prolongateurs Câble H07 RNF 3G 1,5 et 2,5 mm ² Longueur : 0,8 m Double standard français/germanique

