



Inter horaire 1 voie 7j 3M + rés.

EH171

#### Architecture

Mode de fixation	rail DIN
Exécution technique	Va-et-vient, échelle de temps 120 min

#### Fonctions

Nombre de canaux en fonctionnement	1
Réserve de marche	~ 200 h
Cycles de commutation	min. 50000
- avec commutateur pour marche permanente / automatique	

#### Modèle

- inverseur, comme NF ou NO

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	230 V

#### Tension

Tension de service	230 V~
--------------------	--------

#### Intensité du courant

Courant Max. pour cos phi 0,6	3 A
Courant de commutation à cos ? = 0,6	max. 3 A

#### Puissance

Puissance consommée	0,5 VA
Puissance absorbée (fonctionnement)	0,5 VA
Pertes en puissance à pleine charge	~ 1 W
Puissance dissipée totale sous IN	1 W
Puissance dissipée par la commande	0,5 W

### Mesures

Précision de marche	± 1 s/jour
---------------------	------------

### Batterie

Temps de charge pour la réserve de marche en heure	120
- avec accumulateur intégré pour réserve de marche	

### Dimensions

Profondeur produit installé	60 mm
Hauteur produit installé	90 mm
Largeur produit installé	54 mm
Largeur	3 modules

### Gestion des ampoules fluorescentes

Lampes fluocompactes	max. 200 W
----------------------	------------

### Gestion des ampoules incandescentes

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	max. 900 W
P max. avec lampes à incandescence	900 W

### Installation, montage

Type de montage	rail DIN
- pour un montage sur rail DIN	

### Connexion

Section de conducteur (flexible)	1 4 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur (rigide)	1 4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 / 4mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	1 / 4mm <sup>2</sup>
Type de connexion	cage à vis
Nombre de contacts	1
Type de contact	1 inverseur

- avec bornes à vis
- avec contact de commutation libre de potentiel

### Configuration

Changement été / hiver	manuel
Finesse de programmation	2 h
Cycles de programme	Cycles des programmes: 1 x 7 jours
Cycle de programmation	1x7J
Type de programmeur	analogique
- Réglage fin de l'heure via un pointeur rotatif	

### Équipement

Nombre de pas de programmation	84
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt	84
Nombre de voies	1
Réserve de marche	200 h
Cycles de commutation à cos φ = 0,6	min. 20000

---

**Utilisation**

---

Cycle	hebdomadaire
-------	--------------

---

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-10 55 °C
Précision de marche	1
Température de stockage	-20 à 70 °C
Température de stockage/transport	-20 70 °C

---

**Identification**

---

Gamme design principale	COMMANDE D'ECLAIRAGE
-------------------------	----------------------

---