




## COUPA FLEX


applique intérieure, liseuse, chrome/blanc, G9/QT14, 42W max, LED, 3,4W, 3000K

L'applique COUPA FLEX séduit par un mélange heureux d'acier chromé et de composants en verre et est équipée, en plus de la source de lumière principale, d'une liseuse d'une Power LED 1W en couleur d'éclairage blanc chaud. Deux interrupteurs adaptés au design global sont installés pour la commande individuelle des deux sources lumineuses. Grâce à l'angle de rayonnement sélectionné de la liseuse LED, celle-ci agit presque sans éblouissement et assure une lumière agréable et reposante sur l'utilisateur. Elle peut être orientée en conséquence grâce au bras flexible. Le support de lampe G9 derrière l'abat-jour principal, ainsi que le convertisseur LED déjà intégré rendent COUPA FLEX prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	149452
Douille	G9
Source	QT14
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	3.2 W
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	140 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	chrome
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	diffus
Longueur	20 cm



## Source Lumineuse

916444



<b>Largeur</b>	12.5 cm
<b>Hauteur</b>	23 cm
<b>Poids net</b>	1.478 kg
<b>Poids brut</b>	2.231 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	222

## Source Préconisée

1005286	QT14 G9 , ampoule LED, blanc, 3,6 W, 3000 K, IRC90, 300°
560302	Source LED QT14 , G9, 2,5W, 2700K