

VG M25-MS54 ZR 8.5-18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Version	VG MS ZR (presse-étoupe laiton standard, étanchéité multiple), Raccord à vis, M 25, 7 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, Laiton, nickelé
Référence	1009570000
Type	VG M25-MS54 ZR 8.5-18
GTIN (EAN)	4032248714346
Qté.	25 pièce(s)

VG M25-MS54 ZR 8.5-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	27,5 mm	Longueur (pouces)	1,083 inch
Poids net	40 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
------------	----------------	------	--------------------------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

Caractéristiques générales

Bague d'étanchéité	NBR	Couple raccord, max.	7,5 Nm
Couple raccord, min.	7,5 Nm	Couple écrou borgne, max.	3,66 Nm
Couple écrou borgne, min.	3,66 Nm	Degré de protection	IP54
Diamètre du câble extérieur, max.	18 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	8,5 mm
Encoche dans pièce d'étanchéité, diamètre 1	8,5 mm	Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 2	11,5 mm
Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 3	14,5 mm	Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 4	18 mm
Filetage (extérieur)	M 25	Halogène	Non
Longueur du filetage	7 mm	Matériau	Laiton, nickelé
Pas de vis	1,5 mm	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	Presse-étoupes	métrique, laiton nickelé
Taille de clé 1	25 mm	Taille de clé 2	27 mm

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format