




Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc injecté
Matière/ Coloris n°2	radiateur aluminium noir injecté
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB SHARP Mini Zenigata 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 7,50 W / 9,40 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 47mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	620 lm
Efficacité lumineuse	66,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	245,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.1


Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:
Alimentation Classe 2, IP20. Spot Classe 3. Autorisé volume 1.


Câble

Autres commentaires
Verre de protection sur l'optique.

LED en retrait : haut confort visuel, pas d'éblouissement.



50444	4000 K	7,5 W	36°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1389	0,65
	2	347	1,3
	3	154	1,9



EEI (équiv. lampe): 0,18

