

Code EAN : 3660555045139

Modulateur HD COFDM VHF/UHF avec voie de retour IR

- 1 entrée HDMI avec loop
- Programmable électroniquement
- MER : 30 dB
- Niveau de sortie : 85 à 100 dBµV (15dB de réglage)
- Alimentation 230 Volts



**Avantages :**

- Entrée HDMI
- MER 30 dB
- Télécommande déportée IR
- Niveau de sortie réglable
- Loop HDMI

**Utilisations :**

- Modulation d'une source externe
- Installation individuelle
- Installation collective



**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 125 x 170 x 35

**Notice**



**Principales caractéristiques techniques :**

Entrée Vidéo	HDMI
Entrée Audio	HDMI
Connecteurs d'entrée	HDMI
Compression Vidéo	H264
Résolution Vidéo	1080p30
Vidéo Bit rate	12 Mbps
Audio Bit rate	192 Kbit/S
DVB insertion tables	SDT, NIT
Modulation	DVBT
Mode porteuses	2K, 8K

Largeur de bande du canal	6/7/8 MHz
Bande de fréquences en sortie	177-858 MHz
MER	30 dB
Niveau de sortie	85 à 100 dBµV
Largeur de bande du canal	7-8 MHz
Dynamique de réglage	15 dB
Connectique	F
Alimentation	230 Vac
Consommation	1.0 A
Température de fonctionnement	+5 / +40 °C

**Produits associés :**

**B 50 044**

Antenne FM omnidirectionnelle type Chaise



**B 52 270/5G**

Antenne UHF pleine onde 27 éléments LTE 5G



**N HDMI/A**

Connecteur HDMI articulé mâle/femelle sous blister



**N HDMI/90**

Connecteur HDMI coudé 90° mâle/femelle sous blister



**N COR HDMI/B**

Cordon HDMI mâle/mâle - 2 mètres sous blister



