


ALIMENTATION LED - CONNEXION SANS OUTIL COURANT CONSTANT 500mA AVEC PRÉCÂBLAGE 0,5 m



Variable PWM.

T.B.T	P (w)	IP	Code
500mA	20	20	0060*

L x l x h = 207 x 42 x 31 mm



ALIMENTATION LED - CONNEXION SANS OUTIL COURANT CONSTANT 700mA AVEC PRÉCÂBLAGE 0,5 m



T.B.T	P (w)	IP	Code
700mA	4	20	0638

L x l x h = 73 x 40 x 17 mm



T.B.T	P (w)	IP	Code
700mA	6-12	20	0657

L x l x h = 165 x 38 x 30 mm



T.B.T	P (w)	IP	Code
700mA	18	20	0658

L x l x h = 155 x 57 x 31 mm



Variable PWM.

T.B.T	P (w)	IP	Code
700mA	30	20	0059*

L x l x h = 207 x 42 x 31 mm



Prévoir les accessoires de raccordement.
Rallonge de 2 m avec connexions, code **1398**
Connexions pour 3 spots 700mA, code **0820**
Connexions pour 6 spots 700mA, code **0821**



ALIMENTATION SPÉCIALE AVEC CORDON DE 2 m

Alimentation avec connexion 1,5 m.

T.B.T	P (w)	IP	Code
700mA	30	20	0982

L x l x h = 185 x 46 x 30 mm



**PEARL 2 (2W)
500mA**

Alimentation avec connexion pour PEARL.

T.B.T	P (w)	IP	Code
500mA	8	20	0984

L x l x h = 120 x 40 x 20 mm



*Variation par bouton poussoir ou commande DALI.