



Kit SPARK LED 3W 3000K

Kit 3 spots Ø12mm fixes IP20/43 pour meuble ou déco, LED 3x100lm intégrées, driver 350mA fourni.

Code : **50598**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 °K
IP	IP20/43	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	30 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	300 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	90.91 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h
Nombre et type de source	LED - 3 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	0.18 kg
Puissance nominale / absorbée	3 x 1 W / 3.3 W	Compatible minuterie	NON
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible détection	NON
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)		

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Facteur de puissance 0,51

Applications spécifiques

■ Meuble / Vitrine

Câblage

- Câble d'alimentation du driver 1,5 m + fiche 6A - Câble en sortie du driver de 0,15 m en direction de la boîte de jonction - Boîte de jonction 4 départs

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50639	CONNEXION 8 DIR. 350MA SPARK	