

Description	Valeur
-------------	--------

**Information générale:**

Nom produit:	Unilift KP 250 AV 1
Code article:	012H1900
Numéro EAN::	5700391116650
Prix:	

**Technique:**

Maximum flow:	3.11 l/s
Débit maxi.:	3.11 l/s
Pression maxi.:	7.5 m
Taille maximum des impuretés:	10 mm
Modèle:	A

**Matériaux:**

Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Acier inoxydable
Roue mobile:	DIN W.-Nr. 1.4031
Roue mobile:	AISI 304

**Installation:**

Refoulement pompe:	Rp 1 1/4
Profondeur maximum d'installation:	7 m

**Liquide:**

Plage température liquide:	0 .. 50 °C
Densité:	998.2 kg/m³

**Donnée électrique:**

Puissance absorbée - P1:	480 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-230 V
Courant nominal:	2.3 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	8 µF/400 V

Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
----------------------------------	------

Classe d'isolement (IEC 85):	F
------------------------------	---

Protection moteur:	CONTACT
--------------------	---------

Protection thermique:	interne
-----------------------	---------

Longueur du câble:	10 m
--------------------	------

Type de fiche câble:	SCHUKO
----------------------	--------

**Commandes:**

Interrupteur de niveau:	interrupteur de niveau vertical
-------------------------	---------------------------------

**Autres:**

Poids net:	7 kg
Poids brut:	7.8 kg
Colisage:	0.013 m3
N° VVS danois:	391215126
N° RSK suédois:	5885719
N° LVI finlandais:	4822523

