

Fiche produit

Article n° 92.954.5053.1

Connecteur GST18i5 S1 ZR2 SW

GST18i5 connecteur, 5 pôle, mâle avec raccord vissé (décharge de traction haute), codification secteur 250 V / 400 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.954.5053.1
EAN	4049088276699
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	15,5 mm
Diamètre du câble	11,5 mm
section du connecteur solide	4 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	4 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded wires 4 mm ² only without ferrules

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,18 kWh

Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	84,4 mm
largeur	47,8 mm
hauteur	17,5 mm