

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYSD12

Spacial SD - pupitre de contrôle -  
H1000xL1200xP466mm



### Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial SD
Enclosure type	Polyvalent
Category	Pupitre de contrôle monobloc
Nominal height	1000 mm
Nominal width	1200 mm
Nominal depth	466 mm
Product installation	Au sol
Composition de l'appareil	1 structure 2 verrou: porte 4 rail réglable 1 plaque passe-câbles 2 retenue pneumatique: couvercle de pupitre 2 porte

### Complémentaires

Type de carter	Structure monobloc soudée pliée
Type de porte	Pleine
Nombre de portes	Avant: 2 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible 120 ° porte
Type de verrou	Verrou 2&nbsp;points, double bar 3&nbsp;mm
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	1 plaque d'entrée
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Couvercle de pupitre par charnières Plaque passe-câbles par vis clipsées
Matière	Corps: acier
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Épaisseur	1,5 mm

### Environnement

Normes	CEI 62208
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	66 kg
Hauteur de l'emballage 1	114,5 cm
Largeur de l'emballage 1	121,5 cm
Longueur de l'emballage 1	47,6 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------