

APPLIQUES MURALES FICHE TECHNIQUE



WL160

Applique murale à halo direct 230V

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------|--------------------|
| IP | IP65 |
| Couleur LED | Couleur fixe |
| Orientable | Non |
| Dimmable | Non |
| Entrée | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie | 70 000h (L70, B10) |
| IRC | >80Ra |
| SDCM | 3SDCM |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Volume SDB | Hors Volume |
| Courant d'appel | 9A 0,8ms |
| Matériaux | Aluminium anodisé |
| Poids | 600g |
| Température ambiante maximale | 40°C |
| Classe | 1 |

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

| Références | Finition | Puissance | Couleur | Faisceaux | lm | lm/W | lx @ 1m |
|------------|----------|-----------|---------|-----------|----|------|---------|
| WL160NW | Noir | 2,6W | 4000K | 110° | 82 | 32 | 46 |
| WL160WW | Noir | 2,6W | 3000K | 110° | 58 | 22 | 26 |
| WL16027 | Noir | 2,6W | 2700K | 110° | 56 | 22 | 25 |

CÂBLAGE

| | |
|-----------------|---|
| Câble | 0,3m de phase, neutre & terre, Classe I |
| Type de câblage | Parallèle |

ALIMENTATION LED

| Références | Entrée | TBTS | Dimmable | Volume SDB | Min | Max |
|---------------------------------|----------|------|----------|-------------|-----|-----|
| NR (alimentation TBTS intégrée) | 220-240V | Oui | Non | Hors volume | | |

ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| - | Aucun accessoire disponible avec ce produit |
|---|---|



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Applique murale bidirectionnelle créant un effet de halo décoratif et un flux de lumière vertical

Direct 230V pour faciliter le remplacement d'installations existantes

Fixations murales incluses et connecteurs étanches

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 110°

