

Sefram

BK 2704C

Multimètre numérique 2000 points

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

Complet, compact et robuste Les fonctions essentielles, sans compromis sur la sécurité

Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- Mesure des courants jusqu'à 10A
- Mesure de fréquence et capacité
- Mesure sur les transistors (Hfe)
- Mesure de résistance jusqu'à 2000Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Test logique



Spécifications

Tensions continues	
Gammes	200mV à 1000V
Précision de base	$\pm(0,8\% + 1\text{dgt})$
Résolution	0,1mV à 1V
Tensions alternatives	
Gammes	200mV à 750V
Résolution	1mV à 1V
Précision de base	$\pm(1,5\% + 5\text{dgt})$
Bande passante	50Hz à 500Hz
Courants continus	
Gammes	20mA, 200mA et 10A
Précision de base	$\pm(1\% + 1\text{dgt})$
Résolution	10 μ A à 10mA
Protection	par fusible
Courants alternatifs	
Gammes	20mA, 200mA et 10A
Résolution	10 μ A à 10mA
Précision de base	$\pm(2\% + 5\text{dgt})$ sur 20mA et 200mA $\pm(3,5\% + 5\text{dgt})$ sur 10A
Bande passante	50Hz à 500Hz
Protection	par fusible
Résistance	
Gammes	200ohms à 2000Mohms
Précision de base	$\pm(1\% + 4\text{dgt})$
Test de continuité	oui, avec buzzer ($R < 100$ ohms)
Test diode	oui
Test transistor Hfe	gamme 0-1000, avec courant de 10 μ A

Spécifications

Fonction	Hold, MIN/MAX
Test logique	
Détection des niveaux haut et bas avec indication sonore	
Fréquences	
Gammes	2kHz à 20MHZ
Précision de base	$\pm(0,1\% + 3\text{dgt})$
Protection	500Veff. Ou DC
Mesures de capacité	
Gammes	2nF à 20 μ F
Résolution	1pF à 10nF
Précision de base	$\pm(4\% + 10\text{dgt})$
Caractéristiques générales	
Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 1/2, 1999 points
Cadence de mesure	2,5 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C (sans pile)
Protection	électronique ou fusibles suivant calibres
Sécurité	600V - CAT III et 1000V CAT II
Alimentation	1 pile 9V - 6F22
Autonomie	150h typique (avec pile alcaline)
Dimensions	165 x 78 x 43mm
Masse	285g

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTBK2704CF01

Sefram



32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2
Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01
Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23
Web : www.sefram.fr - e-mail : sales@sefram.fr

1997/7001

Partenaire Distributeur

