

# XL<sup>3</sup> 160

coffrets de distribution métal "prêts à l'emploi"




0 200 06



0 200 04

Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C pour installation dans les ERP  
 Châssis extractible avec rails montés  
 Barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5 à 10 mm<sup>2</sup> et 2 trous 35 mm<sup>2</sup>  
 Capacité 24 modules par rangée  
 RAL 7035  
 Livrés complets avec rails et plastrons  
 Portes à commander séparément  
 Permettent la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-2 et -3  
 IP 43 - IK 08 avec joint et porte  
 IP 40 - IK 08 avec porte  
 IP 30 - IK 07 sans porte  
 Flancs latéraux amovibles  
 Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable (à commander séparément)

Réf.	Tout modulaire				
	Peuvent recevoir les DPX <sup>3</sup> 160				
	Appareils modulaires, Vistop ≤ 125 A				
	Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
<b>0 200 02</b>	2	48	450	575	147
<b>0 200 03</b>	3	72	600	575	147
<b>0 200 04</b>	4	96	750	575	147
<b>0 200 05</b>	5	120	900	575	147
<b>0 200 06</b>	6	144	1050	575	147



# XL<sup>3</sup> 160

portes et accessoires



0 202 55



0 202 73



0 202 83

Réf.	Portes
	Livrées avec poignée à barillets interchangeables 2 points de condamnation haut et bas (pour portes hauteur 900 à 1050 mm)
	<b>Galbées</b> Distance plastron/porte métal : 57 mm Pour coffret / armoires, hauteur (mm)
	Métal
0 202 52	450
<b>0 202 53</b>	600
<b>0 202 54</b>	750
<b>0 202 55</b>	900
<b>0 202 56</b>	1050
	<b>Plates</b> Distance plastron/porte métal : 38 mm - vitrée : 34 mm Pour coffret / armoires, hauteur (mm)
	Métal
0 202 72 <sup>1</sup>	450
0 202 73 <sup>1</sup>	600
0 202 74 <sup>1</sup>	750
0 202 75 <sup>1</sup>	900
0 202 76 <sup>1</sup>	1050
	Vitrée
0 202 82 <sup>1</sup>	450
0 202 83 <sup>1</sup>	600
0 202 84 <sup>1</sup>	750
0 202 85 <sup>1</sup>	900
0 202 86 <sup>1</sup>	1050
	<b>Equipements pour portes</b>
	<b>Barillets à clé pour portes métal ou vitrées</b> Type 405 Type 455 Type 1242E Type 2433A
	<b>Joint pour IP 43</b> Livré prêt à l'emploi Longueur 5,5 m pour coffrets et armoires
0 201 30	
	<b>Pochettes autocollantes pour plans</b>
	<b>Ouvertes - RAL 7035</b>
	Dim. extérieures
	Haut. (mm)   Larg. (mm)
<b>0 365 80</b>	235   340
<b>0 365 81</b>	165   260
	Dim. intérieures
	Haut. (mm)   Larg. (mm)
	200   310
	130   230
	Prof. (mm)
	18
	18
	<b>Fermée - RAL 7035</b>
	Rigide, plastique, IP 50 Dim. intérieures : 324 x 120 x 18 mm
	<b>Transparente</b> Plastique souple A4 - 305 x 220 mm
0 097 99	
	<b>Accessoires</b>
0 200 20	<b>Plaque d'entrée de câbles</b> Plaque découpable pour coffrets XL <sup>3</sup> 160 métal
0 200 35	<b>Support de fixation de câbles</b> Permet le maintien des câbles à l'entrée du coffret
<b>0 201 00</b>	<b>Pattes de fixation murale</b> Jeu de 4 pattes métal pour coffrets et armoires IP 43
0 200 21	<b>Plaques à embouts</b> 2 x Ø4 à 32 mm et 22 x Ø4 à 20 mm

1 : Non adaptées au Vistop poignée frontale