




# HUB 270TP E27 blanc

Hublot IP65 IK10, lampe non fournie

Code : **2206**



H. 270 TP 2700 K 30 W 100°A <sub>90</sub>			
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	39	2,38	
2	10	4,8	
2,5	6	6,0	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure	<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 40 W / 40 W
<b>IP</b>	IP65	<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 174 mA
<b>IK</b>	IK10	<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	28 %
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Facteur de puissance</b>	dépend de la lampe utilisée
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Faisceau</b>	100° asymétrique à 30 °
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps thermoplastique	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	<b>Variation</b>	dépend de la lampe utilisée
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Poids net</b>	694 gr
<b>Nombre et type de source</b>	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	<b>Recommandations d'installation</b>	Installation murale avec lampe en position horizontale.
<b>Douille / Culot</b>	E27	<b>Autres commentaires</b>	Puissance limitée à 40W (soit 30W en halogène éco).