

Commande par tringle

Référence **STO-SW**
 N° de catalogue **069608**



Gamme de livraison

Gamme				Equipements complémentaires
Fonction de base				Commande par tringle
				Compris dans la livraison : 1 dispositif de fixation 3 bagues d'arrêt 1 tringle de commande (plastique de 120 cm) 2 écrous hexagonaux en plastique

Remarques

Remplissage :



Axe de rotation à gauche (état à la livraison)



Cas 1

Vidange :

Axe de rotation à droite



Cas 2

L'activation peut être rendue solidaire soit du levier de commande de l'interrupteur (cas 1), soit du flotteur (cas 2). Dans le cas 1, le flotteur entraîne la tringle et le levier de commande. Dans le cas 2, flotteur et tringle entraînent le levier. Cette dernière version est particulièrement indiquée pour les pompes à eaux résiduaires ou souillées.

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.	°C	-25	
Température d'emploi max.	°C	70	

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Accessoires pour appareils de commande (EC002024)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Unité de commande et de signalisation (accessoires) (ecl@ss10.0.1-27-37-12-92 [AC0037010])			
type d'accessoires électriques			autre
type d'accessoires mécaniques			autre