

Fiche produit

Article n° 25.399.9853.0

Connecteur PCB 8113 BSK /2 0,75 OB



Article n°	25.399.9853.0
EAN	4015573454620
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion autodénudante
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	2
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	90°

Données techniques

Section transversale nominale	0,75 mm²
Courant nominal	3 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impultion	4 kV

données de connection

Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	0,75 mm²
Section minimum multi-brins	0,5 mm²
Section maximum multi-brins	0,75 mm²

Données techiques UL/CSA

Section traversante norme UL	20-18 AWG
Tension UL	300 V



Câblage actuel	3 A
Câblage d'usine actuelle	3 A
Section traversante norme CSA	20-18 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	3 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	noir
hauteur	12,4 mm
Longueur	16 mm
profondeur	20,3 mm
matière Vis de fixation	CuSn/Steel
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn