

Codes-articles: **8246 094542**  
 EAN: 5703821177689



## Source lumineuse

Wattage: 38W  
 System wattage: 38.0W  
 Luminous flux: 4420lm  
 Efficacité: 117 lm/W  
 Tension: 220-240V  
 Température des couleurs: 2700-6500K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B20>60,000  
 Light distribution: Direct/Indirect  
 Optique: Lentille C, conique à prismes

## Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante Tunable  
 White LEDDim

## Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IP: IP20

## Énergie et approbations

Approbation: CE

## Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier, capuchons en ABS  
 Couleur: Blanc (RAL 9010, brillance 25%)  
 Optique: PMMA Polyméthacrylate de méthyle

## Montage/Connexion

Montage: Suspendu, Indoor  
 Module: 1200  
 Wire set: Kit de fil 2x2 m  
 Câble: Cable 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m w/ Schuko white

## Dimensions (mm)

Longueur (L): 1196  
 Largeur (W): 112  
 Hauteur (H): 80  
 Poids (brutto/netto): 5.3 / 5.1

## Emballage

Dimensions de l'emballage: 1230 x 114 x 90



5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 6 8 9