

## RoBust LED Ball 20W 2400lm 230V

Numéro d'article 141164

BAI RoBust LED Ball 20W 4000K 2400lm 230V IP54 IK10 Classe 1 360D Câble 5mtr et prise Enrouleur de câble intégré

Lampe du plaquiste idéale. Le Robust Ball est également connu comme la lampe du peintre. Il illumine la pièce tout autour avec une lumière blanche de 4000K. Peut être placé debout ou en suspension. Capot résistant aux chocs, CLIII, équipé de 2 prises, câble de 5 mètres avec prise et enrouleur de câble intégré, crochet de montage rabattable et poignée ergonomique.



### Attributs de Classification Générale

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Groupe ETIM           | Luminaires             |
| Classe ETIM           | Projecteur de chantier |
| Code produit          | 141164                 |
| Marque                | Bailey                 |
| Nom série de produits | Work lighting          |
| Type de produit       | LED RoBust Ball        |

### Attributs de classification

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| source lumineuse                                    | LED non interchangeable        |
| avec source lumineuse                               | Oui                            |
| adapté au nombre de sources lumineuses              | 1                              |
| douille   | autre                          |
| matériau du boîtier                                 | plastique                      |
| Avec roues  | Non                            |
| avec support de trépied                             | Non                            |
| avec couvercle de protection                        | Non                            |
| avec prise  | Oui                            |
| tension nominale [V]                                | 230 - 230                      |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe | A++, A+, A (LED)               |
| classe de protection (IP)                           | IP54                           |
| Classe de protection (NEMA)                         | autre                          |
| classe de protection                                | I                              |
| Résistance aux chocs                                | IK10                           |
| adapté à la puissance de la lampe [W]               | 20 - 20                        |
| puissance du système [W]                            | 20                             |
| flux lumineux efficace [lm]                         | 2400                           |
| couleur de la lumière                               | blanc                          |
| température de couleur [K]                          | 4000 - 4000                    |
| indice de rendu des couleurs CRI                    | 80-89                          |
| Type de câblage                                     | Adapté à un câblage traversant |
| nombre de pôles                                     | 2                              |
| section de conducteur [mm <sup>2</sup> ]            | 1                              |
| type de raccordement                                | autre                          |
| longueur du câble de raccordement [m]               | 5                              |