

Fiche produit

Caractéristiques

BMENOS0300

Switch Ethernet intégré X80 pour architectures M580



Principales

Gamme de produits	Modicon X80
Fonction produit	Module d'interrupteur
Accessoires associés	Fond de panier BMEXBP...

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	24 V pour fond de panier
Puissance consommée en W	3,3 W à 135 mA 25 °C 4,5 W à 185 mA 60 °C
Nombre de ports	3
Type de connexion intégrée	Ethernet IP pour Réseau équipements Ethernet IP pour Port de service
Protocole de communication	Ethernet IP
Signalisation locale	Module actif (RUN): 1 LED (vert) Erreur module (ERR): 1 LED (rouge) 1 LED (green/red) for module status (Mod Status) 1 LED (green/red) for network communication status (Net Status)
Format du module	Standard

Environnement

Marquage	CE
Directives	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2012/19/UE - directive WEEE
Degré de protection IP	IP20
Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Transport altitude maxi	3000 m
Catégorie de surtension	II
Humidité relative	95 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	259 g
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11 cm
Longueur de l'emballage 1	11,5 cm

Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	15
Poids de l'emballage 2	4,2 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------