

Avenue 3

catalogue 2020 p. 258


réf. 103155009

EAN. 3663660303088

Modèle 12

Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	44
IK	-
Diffuseur	PMMA opale
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	3000°K warm white
Flux total sortant	3681 lm
Consommation totale	35 W
Classe énergétique	E (Source LED)
Efficacité lumineuse	105
IRC	>80
SDCM	-
Espacement conseillé	20 m
(PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement	2,5 m
Largeur du placement	2,5 m
Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	IEC/EN 62471
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

Avenue 3

catalogue 2020 p. 258

réf. 103155009

EAN. 3663660303088

Modèle 12



Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Patiné doré - 009

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.883 L.282 P.685
Poids net	9.250 Kg
Poids brut	11.880 Kg
Dimensions colis 1	H.890 L.300 P.670

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans