

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A21212

Altivar - Carte électronique de communication pour



Principales

Type de produit ou équipement	Carte de communication
Compatibilité de gamme	Altivar 212
Protocole de communication	LonWorks

Complémentaires

Raccordement électrique	Bornier à vis NETA, NETB données de transmission/réception LonWorks Bornier à vis SHLD réseau de communication LonWorks Bornier à vis G/E borne de mise à la masse Bornier à ressort F entrée logique programmable Bornier à ressort R entrée contact programmable Bornier à ressort VIB entrée analogique programmable multifonction Bornier à ressort CC équipotentielle du circuit de commande Bornier à ressort P24 sortie alimentation électrique Bornier à vis FLA, FLB, FLC sortie de relais programmable multifonction
Type d'entrée	Entrée logique programmable multifonction F < 24 V CC 5 mA dissipation ou source Entrée de contact programmable multifonction R < 24 V CC 5 mA dissipation ou source Entrée analogique programmable multifonction VIB 10 V CC 30 kOhm
Type de sortie	Sortie de relais programmable multifonction FLA, FLB, FLC 250 V CA 1 A 1 Sortie de relais programmable multifonction FLA, FLB, FLC 250 V CA 0,5 A 0,4 Sortie de relais programmable multifonction FLA, FLB, FLC 30 V CC 0,5 A Sortie alimentation électrique P24 24 V CC 50 mA
Raccordement électrique	Bornier à vis/ressort
Poids du produit	0,05 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	229 g
Hauteur de l'emballage 1	7,2 cm
Largeur de l'emballage 1	17,2 cm
Longueur de l'emballage 1	23,2 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Poids de l'emballage 2	2,199 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------