



# ZURO LED 18W 4000K gris clair

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **5371**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris 9006
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 330 °
<b>Nombre et type de source</b>	7 LED CREE XT-E - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 18 W / 17.8 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 82 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,95

<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IRC / Ra</b>	70 - 79
<b>Faisceau</b>	Asymétrique °
<b>Flux lumineux total</b>	1400 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	78 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	2.5 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage des enseignes de magasins</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> </ul>
<b>Recommandations d'installation</b>	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
<b>Autres commentaires</b>	Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 0941).

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0941	Fixation déportée ZURO gris clair	