

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1466.000

Coffrets électriques en polyester AX

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1466.000 - Coffrets électriques en polyester AX avec porte pleine

Les coffrets AX en plastique sont spécialement destinés aux applications extérieures. De nombreux plots de fixation dans le coffret offrent un aménagement intérieur personnalisé au pas de fixation de 25 mm avec p. ex. des rails de montage.

Caractéristiques

Référence	AX 1466.000
Modèle	avec porte pleine
Product modification	From February 2022, the mounting lugs on these items for interior installation in the base section will be eliminated, thereby ensuring plenty of space for cable entry or cut-outs. The changeover will be rolled out gradually.
Domaines d'application	Plage des températures ambiantes : -30 °C...+75 °C Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés.
Matériau	Enveloppe et porte : polyester GFK non saturé chargé de fibres de verre Porte : joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Sans halogènes
Finition	Enveloppe et porte : sans traitement ultérieur, polyester teinté Plaque de montage : zinguée
Couleur	Proche RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret avec porte montée sur charnières, monobloc, dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Plaque de montage Double étanchéité sur les bords inférieur et supérieur de la porte avec bague de protection antipluie intégrée
standard	NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12

Caractéristiques

Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Type selon la norme UL 50E	Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
Classe de protection	II (pour 1000 V AC)
Code IK	IK09
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 600 mm Profondeur: 200 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	3 mm
Plaque de montage	Largeur: 505 mm Hauteur: 525 mm
Angle d'ouverture de la porte	130°
Nombre de serrures	2
Remarque	Les vis pour l'aménagement intérieur sont nécessaires pour la fixation des composants dans le coffret Les composants comme par exemple les rails de montage peuvent être fixés au pas de fixation de 25 mm à l'aide de l'équerre universelle
Matériau de base	Plastique
Normes	Meets the F1 outdoor rating to UL 746C
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	17,5 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	94037000
EAN	4028177006829
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation

GOST
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Certificats

Negative Certificate
Finition
Indice de protection

Explications

Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK