


Puissance nominale	9,00 W
Douille / Culot	G13
Puissance absorbée	9,00 W
Matière/ Coloris	blanc
Tension / Fréquence	220-240V 50/60Hz
Intensité	49 mA
Variation	NON
Flux lumineux total	900 lm
Flux lumineux utile	
Faisceau	220°
Température de couleur	4 000K
IRC / Ra	80 - 84
Equivalence de lampe	
Type de source	LED
Durée de vie moyenne	30 000 h
Efficacité lumineuse	100,00 lm/W
Facteur de puissance	0,90
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Nbre de on/off	40 000 on/off
Vitesse d'allumage	instantané
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI
Poids net:	110,00gr
Mercure	0,00 mg



Applications spécifiques :


Recommandations installation:

Autres commentaires :  
**UNIQUEMENT POUR LES BALLASTS  
 FERROMAGNETIQUES.** Remplace les tubes  
 fluorescents sans modification du câblage  
 interne des appareils. Pour les tubes de 600mm  
 câblés en série : nous contacter.

	2000h	4000h	6000h	8000h	12000h	16000h	20000h
Facteur de survie nominal (50Hz) à :							
Facteur de maintien du flux nominal (50Hz) à :							

LAMPE A FLUX NON DIRIGE

PAS DE CONE



Classe EEI :0,12

Toutes les lampes LED  
 et les circuits LED ARIC  
 sont garantis 3 ans \*

\* La garantie 3 ans ARIC s'applique  
 uniquement pour les lampes et  
 les circuits LED. La garantie sur les  
 appareils est indépendante de celle-ci

