

Fiche produit

Caractéristiques

VRKP6S0RNC00000

PACDRIVE ROBOT P6 / SH, A XE DE ROTATION,



Principales

Gamme de produits	Lexium P, T
Type de produit ou équipement	Delta 3 robot
Nom de l'appareil	P6
Conception du détecteur	Compact

Complémentaires

Nombre d'axes	3...4
Position de montage	Rotation à 360°
Work envelope	0...1600 Mm diamètre 0...550 mm vertical
Précision de répétition	0.1 mm
Charge permanente admissible	10 kg
Accélération maximale	80 M/S ² à 1 kg 60 m/s ² à 1,5 kg
Poids du produit	80 kg
Compatibilité de gamme	Lexium SH3 moteur

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
---------------------------------	----------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	65 g
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	1 cm
Longueur de l'emballage 1	1 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
