

## Kamerthermostaat met touch display, wit glanzend

Référence **CRCA-00/08**  
 N° de catalogue **187708**

## Gamme de livraison

Type de produit		détecteur Controller
Type de montage		Montage en saillie
Alimentation		Battery
Type de détecteur		température Humidité
Compatibilité du bouton-poussoir		55 mm (universel)
Couleur		blanc

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Systèmes de bus d'installation (EG000032) / Thermostat d'ambiance pour système bus (EC001101)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Bus de communication / Bus de communication - régulateur de température ambiante (ecl@ss10.0.1-27-14-31-33 [AKE301014])		
système de bus KNX		non
système de bus KNX-radio		non
système de bus radio		oui
système de bus LON		non
système de bus Powernet		non
autres systèmes de bus		xComfort
radio bidirectionnelle		oui
composition		mécanisme complet avec cadre
mode de pose		saillie
avec commande sur site		oui
avec protection contre le vol/démontage		non
avec affichage LED		non
avec affichage		oui
nombre d'entrées numériques		0
matériau		plastique
qualité du matériau		thermoplastique
traitement de la surface		non traité
finition de la surface		brillant
couleur		blanc
numéro RAL (équivalent)		9010
transparent		non
capteur externe		oui
réglage manuel de la valeur de consigne		oui
contact à poussoir de présence		non
fonctionnement en parallèle possible		oui
indice de protection (IP)		IP20
couplage au bus inclus		non
classe de la température de contrôle		IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)	W	0.05
profondeur min. de la boîte d'encastrement	mm	0