




TYB673A



Contrôleur LED KNX 3 canaux tension continue

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Fonctions

Fonctionnement polyphasé pour fonctionnement monophasé

Fonction Appel de 60 scènes de lumière ; Appel de 4 séquences de couleurs différentes avec jusqu'à 12 couleurs par séquence

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Principales caractéristiques électriques

Courant nominal 12 mA

Dimensions

Largeur 0 modules

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 155 W

Connexion

Coupleur de bus avec coupleur de bus intégré

Raccordement de bus raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

Utilisation

Caractéristique de différenciation 3 - Ventes avec bornes à vis

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Protection avec protection contre la surchauffe, les surcharges et les courts-circuits

Identification

meta_keyword KNX ; module KNX ; commande KNX;

Instructions

Texte de note spécial La tension d'alimentation doit être sélectionnée conformément à la charge raccordée à l'appareil ; Attention ! Les puissances de raccordement dépendent du bloc secteur LED externe. Respecter les instructions des fabricants !