


## Données techniques

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tension nominale                 | 230V AC   |
| Plage de tension d'entrée        | 120 - 277 V AC  |
| Classe                           | 1   |
| IP                               | 65  |
| IK                               | 10  |
| Diffuseur                        | PMMA satiné   |
| Paralume                         | Non   |
| Source                           | Module LED intégré  |
| Température de couleur réelle    | 2700°K warm white   |
| Flux total sortant               | 2628 lm   |
| Consommation totale              | 35 W  |
| Classe énergétique               | C (Source LED)  |
| IRC                              | >80   |
| SDCM                             | 4   |
| Espacement<br>conseillé          | 20 m  |
| (PMR Emoy - 20 lux)              |   |
| Hauteur de placement             | 2,5 m   |
| Largeur du placement             | 2,5 m   |
|                                  |  |
| Dimmable                         | 1 à 10 Volt   |
| Ta                               | -   |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C   |
| UGR                              | -   |
| ULR                              | -   |
| Groupe de risque photobiologique | RG2   |
| Fixation                         | Oui   |
| Détection                        | Non   |
| Avec prise IP55                  | Non   |



[Notice d'installation à télécharger](#)

## *Matières et finitions*

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Matières | aluminium                  |
| Couleur  | Vert pâle - 133 - RAL 6019 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.600 L.260 P.183 |
| Poids net            | 3.240 Kg          |
| Poids brut           | 4.470 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.630 L.380 P.240 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |