

Fiche produit

Caractéristiques

MTN639126

KNX - servo-moteur thermoélectrique - 24V



Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou équipement	Commande de vanne thermoélectrique

Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	24 V
----------------------------------	------

Environnement


Degré de protection (IP)	IP54
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	134 g
Hauteur de l'emballage 1	10,2 cm
Largeur de l'emballage 1	5,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	35
Poids de l'emballage 2	5,1 kg
Hauteur de l'emballage 2	18,5 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
